



## RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 ist ein teilsynthetisches Spezialmehrbereichsgetriebeöl, das speziell für luft- und wassergekühlte 2- und 4-Takt-Maschinen mit separater Getriebebeschmierung hergestellt wird.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilmhafung, hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 ermöglicht ein exaktes und weiches Schalten. Verhindert Kupplungsrutschen.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 bildet einen hochbelastbaren Schmierfilm, der unter allen Betriebsbedingungen wirkt.

### Anwendungshinweis

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 ist für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen Motorrädern japanischer Hersteller z.B. YAMAHA bestens geeignet.

### Qualitätsklassifikation

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 ist praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:

#### **Spezifikationen**

API GL-4

#### **Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:**

YAMAHA

### Eigenschaften

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 bietet:

- Schnelle Durchölung des Motors bei allen Betriebstemperaturen.
- Einen hochbelastbaren Schmierfilm unter allen Betriebsbedingungen.
- Exaktes, weiches Schalten, kein Kupplungsrutschen.
- Sicherheit durch eine ausgezeichnete Schmierfilmhafung, hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien.

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Farbe		gelbbraun	-
Dichte bei 20°C	kg/m <sup>3</sup>	863	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,2	DIN 51 562
Viskositätsindex VI		145	DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC)	°C	232	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

26.07.2016

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0

Fax.: 052039719-40 / 41